

cardhall
GROUP OF COMPANIES
СИСТЕМА ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ КАРТ
Datacard
CPST MJ7500

Система персонализации карт Datacard CPST MJ7500 позволяет осуществлять печать, подобную термопечати. Благодаря использованию новой технологии UV-curable Drop-on-Demand (UV DoD) печать чернилами приобретает качество термопечати. Система идеально подходит для быстрой и рентабельной персонализации подарочных карт, карт лояльности, телефонных карт со стирающимся кодом и др.

- Высокая производительность и низкая себестоимость карты. Система обеспечивает работу со скоростью до 30 000 карт в час (при печати штрих-кода) и до 60 000 карт в час при печати ПИН-кода, защищенного скретч-панелью. Эргономичный дизайн обеспечивает быстрый запуск системы при смене задания и типов карт. Использование технологии UV DoD в системе MJ7500 позволяет максимизировать скорость, минимизировать простои и добиться наименьшей себестоимости карты.
- Печать чернилами с качеством термопечати. UV DoD технология позволяет выполнять высокоскоростную печать чернилами с качеством термопечати. Специальная система быстрой просушки чернил позволяет осуществлять печать на множестве поверхностей. Системы печати чернилами на основе растворителей доступны опционально.
- Высококачественная проверка данных. Система MJ7500 обеспечивает высококачественную проверку данных благодаря инновационным подсистемам проверки данных на карте и системе отбраковки карт. Совместная проверка данных на карте осуществляется совместно системным контроллером и видеокамерой. Дополнительный контроль за работой системы выполняет отдельный контроллер.



Технические характеристики

Форматы поддерживаемых карт	толщина: 0,05 мм – 25,4 мм, длина: 29, 21 мм – 406,4 мм, ширина: 25,4 мм – 254,0 мм
Ширина области печати	до 254,0 мм
Опции печати и кодирования	печать на лицевой/оборотной стороне карты кодирование на лицевой/оборотной стороне карты
Производительность	до 60 000 карт/час (буквенно-числовые символы, этикетки) до 30 000 карт/час (буквенно-числовые символы, этикетки, штрих-код, кодирование низкокоэрцитивной магнитной полосы) до 20 000 карт/час (буквенно-числовые символы, этикетки, штрих-код, кодирование высококоэрцитивной магнитной полосы)
Габариты системы	длина: зависит от конфигурации, ширина: 142,2 см, высота: 226,1 см
Электропитание	400В / 50Гц / 3 фазы
Подача сжатого воздуха	100-120 psi
Этикетки	Бумажные, полупрозрачные, скретч-панели, клеящаяся магнитная полосы и панели для подписи