

СИСТЕМА УПАКОВКИ КАРТ И ВЛОЖЕНИЙ

Datacard

Ga-Vehren Attacher GV500/GV300/GV200

Устройства Datacard Ga - Vehren Attacher GV 500/ GV 300/ GV 200 позволяют создавать нестандартные решения по упаковке пластиковых карт различного предназначения (банковские, подарочные, бонусные, и др.), а также открыток, брошюр, дисков и др.

Datacard Ga-Vehren Attacher GV500/GV300/GV200 работает с укороченными формами, фальцованными документами, брошюрами, буклетами. Система позволяет приклеивать на бумажные и пластиковые носители пластиковые карты, CD-диски, монеты, а также любые другие объемные объекты.



Технические характеристики

Модели	Attacher GV 200	Attacher GV 300	Attacher GV 500
Размеры носителя	Длина 100-228мм Ширина 100-305мм	Длина 100-228мм Ширина 100-305мм	Длина 115-432мм Ширина 115-508мм
Количество модулей	1 Можно добавить один сервисный модуль для фальцовки, но в таком случае не будут поддерживаться дополнительные податчики	1-4 Два приводных модуля, один не приводной модуль и один сервисный модуль	1-5 Четыре полностью приводных модуля и один не приводной
Податчики	- Податчик карт - VF-III (разные виды бумажных и пластиковых форм) - Ротационный податчик(объемные вложения: ключи, монеты) - Ротационный укладчик (работа с CDs и маленькими пакетами)	- Податчик карт - VF-III (разные виды бумажных и пластиковых форм) - VF-III/ES (увеличенная версия VF-III) - Ротационный податчик(объемные вложения: ключи, монеты) - Ротационный укладчик(работа с CDs и маленькими пакетами) - Упаковка в пленку	- Податчик карт - VF-III (разные виды бумажных и пластиковых форм) - VF-III/ES (увеличенная версия VF-III) - Ротационный податчик(объемные вложения: ключи, монеты) - Ротационный укладчик(работа с CDs и маленькими пакетами) - Упаковка в пленку
Метод крепления	Термоклей или холодный пресс		
Возможные функции			
Фальцовка	нет	да	да
Открывание форм	нет	да	да
Изменения конфигурации	нет	да	да
Контроль за процессом	Камеры, считыватели штрих-кода и магнитной полосы		
Струйная печать	Головка для струйной печати		
Скорость	13 000 - 25 000 носителей в час	13 000 - 25 000 носителей в час	28 000 носителей в час