

Datacard® MXD™ Mailer Card Delivery System

Высокопроизводительный комплекс для крепления персонализированных карт на бумажный носитель (до 4 карт на 1 лист) и дальнейшей упаковки в конверт.

Комплекс **Datacard® MXD™ Mailer Card Delivery System** может быть оснащен различными модулями для идентификации карты по данным магнитной полосы, штрих-кода или контактной/бесконтактной микросхемы карты. В случае успешной идентификации карты и соответствия информации на карте данным в базе, система осуществляет генерацию и печать бумажного носителя, приклеивку карты к носителю и дальнейшую фальцовку и упаковку вложения в конверт.

В случае ошибки на любом из этапов упаковки дефектные носители или карты сбрасываются в лоток для брака, что позволяет продолжать работу без остановки системы.



Модули Datacard® MXD™ Mailer Card Delivery System:

Контроллер ПК: под управлением операционной системы Microsoft® Windows® XP Professional, удобный и понятный интерфейс, высокий уровень безопасности данных, возможность удаленной диагностики всех узлов системы.

Модуль для загрузки карт: емкость входного лотка до 500 карт, до 2 лотков в одном модуле, возможность установки до 4 модулей загрузки (8 лотков для загрузки). Возможность выборочного забора карт из разных лотков для дальнейшей перекомпоновки.

Модуль для очистки карт: два ролика очистки карт, двойная очистка полной поверхности карт, лицевой и оборотной стороны карты за один технологический проход.

Модуль чтения/записи магнитной полосы: чтение/запись 3-х дорожек магнитной полосы с возможностью проверки корректности персонализированных данных; персонализация низко- и высококоэрцитивной магнитной полосы.

Модуль чтения/записи контактной микросхемы: в одном смарт-карт модуле может стоять до 11 станций программирования контактной микросхемы.

Модуль чтения/записи бесконтактной микросхемы: в одном смарт-карт модуле может стоять до 6 станций программирования бесконтактной микросхемы.

Буфер накопления карт: позволяет сгруппировать и упаковать все необходимые карты для одного получателя, даже если порядок их подачи не соблюден!

Модуль наклейки этикеток: аккуратная и точная наклейка, стикеры легко удаляются с поверхности карты, не оставляя липкого слоя.

Технические характеристики	
Производительность	до 3 000 конвертов в час
Форматы карт	ISO CR80 (0,5-0,76 мм)
Емкость входного лотка	до 500 карт (максимально 4000 карт)
Типы считывателей	доступны считыватели магнитной полосы, контактной/бесконтактной микросхемы, штрих-кода, оптического распознавания
Формат носителей	A4 (80 – 120 гр/кв.м)
Способы фальцовки документов	C-, Z-, V-образно
Количество карт на носителе	До 4
Функции печати	600 dpi, односторонняя/двусторонняя печать
Дополнительные вложения	до 7 модулей для дополнительных нефальцуемых вложений
Процесс фальцовки и вложения	автоматический
Питание	220В, 50 Гц